

**Environmentally-acceptable, non-CFC refrigerant - consists of mixt. of carbon di:oxide and partly fluorinated hydrocarbon(s), esp. R32, R143A, R125 etc.**

**Publication number:** DE4116274  
**Publication date:** 1992-11-19  
**Inventor:** KRUSE HORST PROF DR ING (DE); HESSE ULRICH  
DR ING (DE)  
**Applicant:** FORSCHUNGSZENTRUM FUER KAELETET (DE)  
**Classification:**  
**- international:** **C09K5/04; F25B9/00; C09K5/00; F25B9/00; (IPC1-7):**  
C09K5/04; F25B1/00  
**- European:** C09K5/04B4B  
**Application number:** DE19914116274 19910517  
**Priority number(s):** DE19914116274 19910517

[Report a data error here](#)

**Abstract of DE4116274**

The coolant (I) for refrigerators or heat pumps consists of a mixt. of CO<sub>2</sub> and partly fluorinated hydrocarbon(s) (II). Pref. (II) is CHF<sub>3</sub> (R 23), CH<sub>2</sub>F<sub>2</sub> (R 32), CHF<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> (R 152a), CHF<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>F (R 143), CF<sub>3</sub>-CH<sub>3</sub> (R 143a), CHF<sub>2</sub>-CHF<sub>2</sub> (R 134), CF<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>F (R 134a), CF<sub>3</sub>-CHF<sub>2</sub> (R 125) and/or CF<sub>3</sub>-CHF-CF<sub>3</sub> (R 227). Pref. (I) contains 1-99 (pref. 4-80) wt.% CO<sub>2</sub> and 99-1 (pref. 96-2) wt.% (II), esp. R 32, R 143a and/or R 125. Esp. (I) contain (a) 4-25 wt.% CO<sub>2</sub> and 75-96 wt.% R 134a or R 152a, or (b) 5-50 wt.% CO<sub>2</sub> and 50-95 wt.% R 32, R 143a or R 125, or (c) 5-50 wt.% CO<sub>2</sub>, 25-70 wt.% R 32 and 25-50 wt.% R 125. USE/ADVANTAGE - (I) is useful as a substitute for the coolants R 22 (CHClF<sub>2</sub>) or R 502 (azeotropic mixt. of R 22 and R 115 (C<sub>2</sub>ClF<sub>5</sub>)) (with II = R 152a, R 143, R 134, R 134a and/or R 227; esp. mixts. (a) above), and as a substit. for the coolant R 13B1 (CF<sub>3</sub>Br) (claimed). Provides an environmentally acceptable substitute for various CFC-tpe coolants. Mixts. of (I) are non-flammable and non-toxic, with low ozone degradation potential, low greenhouse potential (GVP), and adjustable b.pt. (within certain limits)

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



①⑨ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 41 16 274 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>5</sup>:  
**C 09 K 5/04**  
F 25 B 1/00

②① Aktenzeichen: P 41 16 274.9  
②② Anmeldetag: 17. 5. 91  
④③ Offenlegungstag: 19. 11. 92

**DE 41 16 274 A 1**

⑦① **Anmelder:**

Forschungszentrum für Kältetechnik und  
Wärmepumpen GmbH, 3000 Hannover, DE

⑦④ **Vertreter:**

Kuhnen, R., Dipl.-Ing.; Wacker, P., Dipl.-Ing.  
Dipl.-Wirtsch.-Ing.; Fürniß, P., Dipl.-Chem.  
Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte; Hübner, H., Dipl.-Ing.,  
Rechtsanw.; Röß, W., Dipl.-Ing.Univ., 8050 Freising;  
Kaiser, J., Dipl.-Chem.Univ.Dr.rer.nat., 8000  
Muenchen; Brandl, F., Dipl.-Phys., Pat.-Anwälte,  
8050 Freising

⑦② **Erfinder:**

Kruse, Horst, Prof. Dr.-Ing., 3008 Garbsen, DE;  
Hesse, Ulrich, Dr.-Ing., 3000 Hannover, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ **Kältemittel**

⑤⑦ Ein umweltfreundliches Kältemittel für Kältemaschinen  
oder Wärmepumpen besteht aus einem Gemisch aus CO<sub>2</sub>  
und mindestens einem teilfluorierten Kohlenwasserstoff. Es  
ist als Ersatzstoff für die bekannten Kältemittel aus Fluor-  
chlorkohlenwasserstoffen, insbesondere für das Kältemittel  
CHClF<sub>2</sub> (R 22) und damit gleichzeitig für das Kältemittel (R  
502), sowie für das Kältemittel CF<sub>3</sub>Br (R 13, B 1) verwendbar.

**DE 41 16 274 A 1**

## DE 41 16 274 A1

1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Kältemittel gemäß Patentanspruch 1. Sie betrifft insbesondere ein Kältemittel für Kältemaschinen und Wärmepumpen, das umweltfreundlich ist.

Im Stand der Technik wurden Gemische halogenierter Kohlenwasserstoffe als Kühlmittel vorgeschlagen, die ein relativ niedriges Ozon-Abbaupotential ODP (ozone depletion potential) besitzen (US-A 48 10 403). Diese bestehen aus einem ternären Gemisch aus halogenierten Kohlenwasserstoffen mit niedrigem, mittlerem und hohem Siedepunkt. Jedoch enthalten diese bekannten Gemische Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die Ozon abbauen und daher umweltschädlich sind. Die bekannten ternären Gemische sind als Ersatz für das viel verwendete Kältemittel  $\text{CCl}_2\text{F}_2$  (R 12) vorgeschlagen worden.

Ein gebräuchliches Kältemittel für Kältemaschinen oder Wärmepumpen ist Ammoniak, das insofern umweltfreundlich ist, als sein Ozon-Abbaupotential ODP 0 beträgt. Es weist jedoch den Nachteil auf, daß es toxisch und brennbar ist. Ferner ist sein Geruch sehr durchdringend und reizt die Schleimhäute, so daß es beim Austreten aus der Kältemaschine oder Wärmepumpe ein hohes Panik-Risiko beinhaltet und daher nur mit erheblichem Aufwand in der Gebäudetechnik einsetzbar ist. Schließlich darf es nicht mit Buntmetallen, z. B. Kupfer, verwendet werden, da es mit diesen chemische Verbindungen bildet und sie daher zerstört. Es sind also geschweißte Stahlkonstruktionen nötig, welche die Kältemaschinen oder Wärmepumpen übermäßig verteuern.

Aus der DE-C 31 41 202 sind Kältemittel zur Kälteerzeugung mit Kompressionskühlaggregaten bekannt, die aus einem Gemisch aus mindestens vier Komponenten bestehen. Diese sind in der Regel Fluorchlorkohlenwasserstoffe; als eine Komponente kann auch  $\text{CO}_2$  verwendet werden. Diese bekannten Kältemittel sind daher äußerst umweltschädlich, da sie ein hohes Ozon-Abbaupotential ODP besitzen.

In der Vergangenheit wurde  $\text{CO}_2$  als Kältemittel eingesetzt. Wegen des ungünstigen Tripelpunktes und der ungünstigen Drucklage ist es jedoch mit Aufkommen der FCKW als Kältemittel bedeutungslos geworden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Kältemittel für Kältemaschinen oder Wärmepumpen zur Verfügung zu stellen, das umweltfreundlich und im Gebrauch leicht und gefahrlos handhabbar ist.

Diese Erfindung wird durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst.

Die erfindungsgemäßen Gemische aus  $\text{CO}_2$  und teilfluorierten Kohlenwasserstoffen haben vor allen Dingen folgende Vorteile:

1. Die Siedelage läßt sich je nach Zusammensetzung in gewissen Grenzen variieren. Somit ist ein derartiges Kältemittelgemisch, abhängig von Zusammensetzung und den Siedepunkten der gewählten Gemischkomponenten, ein verfügbarer Ersatzstoff für unterschiedliche chlorhaltige Kältemittel wie zum Beispiel  $\text{CHClF}_2$  (R 22), für die bisher noch keine brauchbaren Ersatzstoffe bekannt waren;
2. Die Mischung von  $\text{CO}_2$  mit einem oder mehreren brennbaren Arbeitsstoffen, sowie die Mischung von  $\text{CO}_2$  mit einem oder mehreren brennbaren und gleichzeitig mit einem oder mehreren nicht brennbaren teilfluorierten Kohlenwasserstoffen kann ein Gemisch ergeben, das selbst nicht brennbar ist;

2

3. Das vorgeschlagene Kältemittel besitzt kein Ozon-Abbaupotential, das heißt, der Wert für ODP ist 0;

4. Es ist bekannt, daß viele Fluorchlorkohlenwasserstoffe ein sehr hohes Treibhauspotential GWP besitzen und somit die Erwärmung der Atmosphäre, die durch den zunehmenden Gehalt an  $\text{CO}_2$  ständig vergrößert wird, unverhältnismäßig erhöhen. Dagegen ist der Wert für das Treibhauspotential GWP bei den erfindungsgemäß eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffen deutlich niedriger als etwa für das Kältemittel  $\text{CCl}_2\text{F}_2$  (R 12). Dies gilt insbesondere für die Kältemittel  $\text{CHF}_2\text{-CH}_3$  (R 152a) und  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32), die aber wegen ihrer Brennbarkeit als reine Kältemittel nicht einsetzbar sind. Auch die vollständig fluorierten Kohlenwasserstoffe  $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}_3$  (R 218) und  $\text{C}_4\text{F}_8$  (R 318) besitzen ein hohes Treibhauspotential GWP und sind daher erfindungsgemäß weniger bevorzugt. Durch das geringe direkte Treibhauspotential des  $\text{CO}_2$ , das um 1–3 Zehnerpotenzen unter dem der teilfluorierten Kohlenwasserstoffe liegt, ergeben sich mit dem erfindungsgemäßen Kältemittelgemisch Ersatzstoffe, die hinsichtlich ihres direkten Treibhauspotentials günstiger sind als die jeweiligen reinen teilfluorierten Kohlenwasserstoffe;

5.  $\text{CO}_2$  ist ein seit langem bekannter, nicht toxischer, nicht brennbarer Ersatzstoff. Sein Einsatz kann damit sofort erfolgen und bedarf keiner langwierigen und kostenintensiven toxikologischen Untersuchungen.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 besitzt den Vorteil, daß die darin genannten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe ein niedriges Treibhauspotential GWP besitzen. Diese sind im einzelnen  $\text{CHF}_3$  (R 23),  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32),  $\text{CHF}_2\text{-CH}_3$  (R 152a),  $\text{CHF}_2\text{-CH}_2\text{F}$  (R 143),  $\text{CF}_3\text{-CH}_3$  (R 143a),  $\text{CHF}_2\text{-CHF}_2$  (R 134),  $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$  (R 134a),  $\text{CF}_3\text{-CHF}_2$  (R 125) und/oder  $\text{CF}_3\text{-CHF-CF}_3$  (R 227). Bevorzugte Kältemittelgemische gemäß der Erfindung enthalten einen Gehalt von 1–99, insbesondere 4–80, Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 99–1, insbesondere 96–20, Gewichtsprozent an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen.

Wie oben bereits ausgeführt wurde, wurde als Ersatz für den FCKW  $\text{CCl}_2\text{F}_2$  (R 12) mit befriedigenden Eigenschaften bereits das Kältemittel  $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$  (R 134a) entwickelt. Dagegen ist es im Stand der Technik nicht gelungen, das in großem Maßstab eingesetzte Kältemittel  $\text{CHClF}_2$  (R 22) durch einen umweltfreundlicheren Ersatzstoff zu ersetzen, denn die Siedelage für R 22 ist 10–20 K tiefer als für R 12.

R 22 wird zur Zeit noch selbst als Ersatzstoff für das Kältemittel R 502 eingesetzt, bei dem es sich um ein azeotropes Gemisch aus  $\text{CHClF}_2$  (R 22) und  $\text{C}_2\text{ClF}_5$  (R 115) handelt. Wegen seines noch vorhandenen ODP wird der Einsatz in Neuanlagen und die Produktion von R 22 ab dem Jahr 2000 in der Bundesrepublik verboten.

Auch für das seltener eingesetzte Kältemittel  $\text{CF}_3\text{Br}$  (R 13 B1), das wegen seines Brom-Anteils ein extrem hohes ODP aufweist, fehlt bisher ein geeigneter Ersatzstoff.

Erfindungsgemäß wurde nun festgestellt, daß das erfindungsgemäße Gemisch aus  $\text{CO}_2$  und mindestens einem teilfluorierten Kohlenwasserstoff sich gut als Ersatzmittel für das Kältemittel R 22 und damit auch für das Kältemittel R 502 eignet.

Bevorzugt für diesen Zweck sind die Kältemittelge-

# DE 41 16 274 A1

3

mische gemäß Patentanspruch 5, wobei besonders bevorzugt solche sind, die neben  $\text{CO}_2$   $\text{CHF}_2-\text{CH}_3$  (R 152a),  $\text{CF}_3\text{CH}_2$  (R 134a) und/oder  $\text{CHF}_2-\text{CHF}_2$  (R 134) enthalten. Diese Kältemittel stellen einen nicht toxischen, nicht brennbaren Ersatzstoff mit befriedigender Siedelage, gutem Materialverhalten und guten umweltrelevanten Eigenschaften dar.

Als besonders bevorzugt haben sich die folgenden Gemische erwiesen: 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75–96 Gewichtsprozent  $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_4$  (R 134a); 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75–96 Gewichtsprozent  $\text{C}_2\text{H}_4\text{F}_2$  (R 152a) (die beiden letzteren besonders als Ersatz für die Kältemittel R 22 und R 502); 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent R 32, 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent R 143a, 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent R 125, und 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 25–70 Gewichtsprozent R 32 und 25–50 Gewichtsprozent R 125; (die letzteren vier besonders als Ersatz für das Kältemittel  $\text{CF}_3\text{Br}$  (R 13 B1)).

Allgemein eignen sich als Ersatz für das Kältemittel  $\text{CF}_3\text{Br}$  (R 13 B1) Gemische, in denen neben  $\text{CO}_2$   $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32),  $\text{CF}_3-\text{CH}_3$  (R 143a) und/oder  $\text{CF}_3-\text{CHF}_2$  (R 125) vorliegen.

Wie oben erläutert wurde, beträgt das Ozonabbaupotential ODP für  $\text{CO}_2$  und die erfindungsgemäß eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe 0, während es für  $\text{CHClF}_2$  (R 22) 0,05 für das azeotrope Gemisch aus  $\text{CHClF}_2$  mit  $\text{C}_2\text{ClF}_5$  (R 502) 0,2, für  $\text{CCl}_2\text{F}_2$  (R 12) 0,9, und für  $\text{CF}_3\text{Br}$  (R 13 B1) 10 beträgt (ODP für  $\text{CCl}_3\text{F}=1$ ). Ebenso ist die atmosphärische Lebensdauer und damit das direkte Treibhauspotential der erfindungsgemäß eingesetzten Kältemittel deutlich geringer als das der Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKW.

Besonders bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden in den folgenden Beispielen näher erläutert:

## Beispiel 1:

Kältemittel bestehend aus 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75 bis 96 Gewichtsprozent  $\text{CF}_3-\text{CH}_2\text{F}$  (R 134a).

R 134a ist ein inzwischen bekannter, akzeptierter und weitgehend untersuchter Ersatzstoff für das Kältemittel R 12. Die Serienproduktion von Komponenten für dieses Kältemittel läuft z. Zt. an.

Durch die Mischung mit  $\text{CO}_2$  kann nun auch ein Ersatzkältemittel mit einer Siedelage wie R 22 und R 502 bereitgestellt werden, ohne daß langwierige toxikologische Untersuchungen erforderlich sind.

## Beispiel 2:

Kältemittel bestehend aus 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75–96 Gewichtsprozent  $\text{CHF}_2-\text{CH}_3$  (R 152a).

R 152a ist ein seit langem produzierter und bekannter Stoff mit einer Siedelage wie R 12. Gegenüber R 134a weist R 152a den Vorteil auf, daß es über ein deutlich niedrigeres Treibhauspotential (GWP) verfügt. Nachteilig ist die Brennbarkeit des reinen R 152a.

Durch die Mischung von R 152a mit  $\text{CO}_2$  kann nun auch ein Ersatz-Kältemittel für R 22 und R 502 sofort bereitgestellt werden, das bei reduzierter Brennbarkeit über ein minimales Treibhauspotential (GWP) verfügt.

4

## Patentansprüche

1. Kältemittel für Kältemaschinen oder Wärmepumpen, bestehend aus einem Gemisch aus  $\text{CO}_2$  und mindestens einem teilfluorierten Kohlenwasserstoff.
2. Kältemittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der teilfluorierter Kohlenwasserstoff  $\text{CHF}_3$  (R 23),  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32),  $\text{CHF}_2-\text{CH}_3$  (R 152a),  $\text{CHF}_2-\text{CH}_2\text{F}$  (R 143),  $\text{CF}_3-\text{CH}_3$  (R 143a),  $\text{CHF}_2-\text{CHF}_2$  (R 134),  $\text{CF}_3-\text{CH}_2\text{F}$  (R 134a),  $\text{CF}_3-\text{CHF}_2$  (R 125) und/oder  $\text{CF}_3-\text{CHF}-\text{CF}_3$  (R 227) ist.
3. Kältemittel nach Anspruch 1 und/oder 2, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 1–99 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 99–1 Gewichtsprozent an teilfluoriertem Kohlenwasserstoff.
4. Kältemittel nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 4–80 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 96–20 Gewichtsprozent an teilfluoriertem Kohlenwasserstoff.
5. Kältemittel nach einem der Ansprüche 1–4, dadurch gekennzeichnet, daß der teilfluorierter Kohlenwasserstoff  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32),  $\text{CF}_3-\text{CH}_3$  (R 143a) und/oder  $\text{CF}_3-\text{CHF}_2$  (R 125) ist.
6. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75–96 Gewichtsprozent  $\text{CF}_3-\text{CH}_2\text{F}$  (R 134a).
7. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 4–25 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 75–96 Gewichtsprozent  $\text{CHF}_2-\text{CH}_3$  (R 152a).
8. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32).
9. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent  $\text{CF}_3-\text{CH}_3$  (R 143a).
10. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$  und 50–95 Gewichtsprozent  $\text{CF}_3-\text{CHF}_2$  (R 125).
11. Kältemittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 5–50 Gewichtsprozent  $\text{CO}_2$ , 25–70 Gewichtsprozent  $\text{CH}_2\text{F}_2$  (R 32) und 25–50 Gewichtsprozent  $\text{CF}_3-\text{CHF}_2$  (R 125).
12. Verwendung eines Kältemittels nach Anspruch 4 als Ersatz für das Kältemittel  $\text{CHClF}_2$  (R 22) oder R 502 (azeotropes Gemisch aus  $\text{CHClF}_2$  (R 22) und  $\text{C}_2\text{ClF}_5$  (R 115)), dadurch gekennzeichnet, daß der teilfluorierter Kohlenwasserstoff  $\text{CHF}_2-\text{CH}_3$  (R 152a),  $\text{CHF}_2-\text{CH}_2\text{F}$  (R 143),  $\text{CHF}_2-\text{CHF}_2$  (R 134),  $\text{CF}_3-\text{CH}_2\text{F}$  (R 134a) und/oder  $\text{CF}_3-\text{CHF}-\text{CF}_3$  (R 227) ist.
13. Verwendung eines Kältemittels nach Anspruch 6 oder 7 als Ersatz für das Kältemittel  $\text{CHClF}_2$  (R 22) oder (R 502) (azeotropes Gemisch aus  $\text{CHClF}_2$  (R 22) und  $\text{C}_2\text{ClF}_5$  (R 115)).
14. Verwendung eines Kältemittels nach einem der Ansprüche 8–11 als Ersatz für das Kältemittel  $\text{CF}_3\text{Br}$  (R 13 B1).

— Leerseite —